



UTILISATION DE LA TRONÇONNEUSE ET DE LA SCIE DANS L'ARBRE

20 CONSIGNES ÉLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ

- 1°) Porter les vêtements de sécurité appropriés à l'outil de coupe utilisé dans l'arbre.
- 2°) Vérifier le bon fonctionnement des outils de coupe avant utilisation :
 - ➔ réglages, pleins de carburant et d'huile de chaîne pour les tronçonneuses
 - ➔ qualité de la partie tranchante des scies manuelles et à chaîne (état de la lame ou de la chaîne, qualité de l'affûtage, fonctionnement du frein de chaîne...).
- 3°) Poser une longue porte matériel sur la tronçonneuse.
- 4°) Être stabilisé et longé au poste de travail (2 points d'ancrage et longe de maintien).
- 5°) Démarrer la tronçonneuse frein de chaîne enclenché et à distance des cordes et du corps.
- 6°) Tenir la tronçonneuse à deux mains y compris celles de type "élagueuse".
- 7°) Ne pas utiliser la tronçonneuse au dessus ou au niveau du visage.
- 8°) Utiliser la tronçonneuse dans la zone torse / abdomen.
- 9°) Ne pas couper vers soi.
- 10°) Ne pas couper derrière soi, à proximité des pieds et des jambes.
- 11°) Ne pas couper en utilisant le nez du guide de tronçonneuse (effet de rebond ou kick-back).
- 12°) Ne pas travailler avec le dessus du guide (retour de la machine vers l'utilisateur).
- 13°) Ne jamais croiser le bras et la tronçonneuse lors d'une coupe.
- 14°) Ne pas retenir à la main les branches coupées à la tronçonneuse.
- 15°) En cas de nécessité de retenue de la branche, terminer la coupe à la scie manuelle.
- 16°) Ne pas sortir la scie de son fourreau devant les cordes (utiliser un porte scie au mollet).
- 17°) Sortir et ranger l'outil de coupe en le faisant passer derrière les cordes.
- 18°) Enclencher le frein de chaîne dès la fin d'une coupe.
- 19°) Ne pas se déplacer dans l'arbre la tronçonneuse moteur en marche.
- 20°) Ne pas se déplacer dans l'arbre la scie à la main.